

# DETECTORES DE TENSIÓN Y SISTEMA DE CONEXIÓN A ROTULA Y BOL

## PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS

### DETECTORES DE TENSION CON FUNCIÓN DE AUTO PRUEBA

Los Detectores de Tensión con Función de Auto Prueba de Salisbury permiten que la prueba sea continua y automática. Un destellador y zumbador intermitentes confirman que el detector está funcionando adecuadamente.

Los Detectores de Tensión con Función de Auto Prueba se utilizan para verificar la ausencia o presencia de tensión de conductores desenergizados o vivos. Estos detectores se pueden usar con guantes aislantes o pértigas usando el acople de tipo universal. Los detectores indican la tensión con un LED extra brillante y una señal audible fácil de distinguir. Se recomienda acercar el detector al conductor hasta que haya una advertencia, o toque el conductor, aparato o punto de prueba. Cada probador viene equipado con tres baterías Tipo "C".

La necesidad de un equipo adicional de protección personal se puede minimizar confirmando que no exista un peligro eléctrico presente antes de realizar el trabajo. Esto puede determinarse utilizando un Detector de Tensión Salisbury colocado a una vara en caliente aislante del largo suficiente para mantener al trabajador fuera del alcance del arco eléctrico.

Debido a que el Detector de Tensión Salisbury activa la alarma en la proximidad de los campos eléctricos, no es necesario hacer contacto físico con el equipo que se está revisando. Debido a que está hecho de materiales no conductivos, no conducirá electricidad y no causará un arco eléctrico aun cuando esté en contacto con el equipo energizado.



### CONJUNTOS DE DETECTORES DE TENSION

Catálogo #	Escalas
4356	1 Probador 4244 240V a 230kV, 1 Maletin 4315, 1 Adaptador para pértiga 2
4667	1 Probador 4644 240V a 500kV, 1 Maletin 4315, 1 Adaptador para pértiga 2
4769	1 Probador 4744 240V a 69kV, con Escala de Punto de Prueba UI 35kV, 1 Maletin 4315, 1 Adaptador para pértiga 2500

### u SISTEMA DE CONEXIÓN A RÓTULA Y BOLA

El Sistema de Conexión a Rótula y Bola permite una accesibilidad variable de ángulos. Este sistema es compacto y liviano. La Grapa a Rótula 21190 está hecha de aleación de bronce con un soporte de cable integrado y manga de refuerzo. Este es el sistema de conexión ideal para los ambientes industriales y de subestaciones. Hay otras grapas disponibles. Contacte a su representante local de Salisbury para mayor información

### SISTEMA DE CONEXIÓN A RÓTULA Y BOLA - GRAPAS A RÓTULA

Catálogo # & Descripción	ASTM GRADO	Clase de Corriente Continua (AMPS, RMS, 60Hz)	Peso cada uno lbs. (kgs)
21190 con Manga de Refuerzo	5	400	1.2 (.54)
21277 con Manga de Refuerzo	5	400	1.1 (.5)

